

Лист технических данных

Версия 2

Краска для печей и каминов

ТУ 20.30.11-005-49630959-04

Назначение	Для долговременной защиты минеральных поверхностей, подвергающихся воздействию высоких температур, характерных для печей и каминов. Краска применяется для внешнего окрашивания печей, каминов, дымоходов: оштукатуренных каменных и кирпичных, в том числе со старым минеральным покрытием. Выдерживает нагрев до 400° С
-------------------	---

Свойства	При нагревании не меняет цвет и сохраняет прекрасный внешний вид, не выделяет запахов.
-----------------	--

Состав	Вода Акриловый латекс Микронизированный мрамор Функциональные добавки Пигменты
---------------	--

Цвета	Белая Серая Красно-коричневая
--------------	-------------------------------------

Упаковка	Пластиковая тара объемом 1 кг, 3 кг.
-----------------	--------------------------------------

Технические характеристики

Внешний вид	Однородная масса определенного цвета
Внешний вид пленки после высыхания	Ровная, без видимых включений
Вязкость по Брукфильду, сПз, шп.5, V=20 об/мин, 25°С	2200-7000
Степень перетира, мкм, не более	40
Морозостойкость, циклы	5
рН	6,5-9,6
Температура нанесения, °С, не ниже	+8
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, час, не более	1
Время полного высыхания, час	24

Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже 0°С. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и
-------------------------	--

тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.

Гарантийный срок хранения В не вскрытой таре производителя 36 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных мер не требуется.

Утилизация отходов Тара и неиспользованные остатки краски после высушивания утилизируются как бытовые отходы.

Безопасность Краска пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты рук и органов дыхания. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.