

**Лист технических данных**  
Версия 1

**Эмаль ПФ-115**  
СТО 79211527-002-2017

**Назначение** Для защиты и окраски древесных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений.

**Нанесение** Ранее окрашенные поверхности очищают от старого покрытия. Деревянные поверхности предварительно высушивают. Металлические поверхности предварительно очищают от плотной ржавчины и окалины до чистого металла. Для предварительного грунтования используют полиакриловые, нитроцеллюлозные, алкидные грунтовки. Для разбавления эмали могут применяться сольвент, скипидар, ксилол или их смесь.

**Цвета** Бежевый  
Белый  
Желтый  
Зеленый  
Коричневый  
Красный  
Светло-серый  
Синий  
Черный

**Состав** Синтетические смолы  
Пигменты  
Наполнители  
Сиккативы  
Органические растворители  
Функциональные добавки

**Упаковка** Металлическая тара весом 0,9 кг, 1,9 кг, 5 кг, 20 кг.

**Технические характеристики**

Внешний вид пленки после высыхания	Ровная, без видимых включений
Цвет пленки	Соответствует стандартному образцу
Вязкость по Брукфильду, сПз	500-7000
Степень перетира, мкм, не более	60
Массовая доля нелетучих веществ, %	50-100

---

<b>Условия хранения</b>	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла, прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды от -30 <sup>0</sup> до +40 <sup>0</sup> С. Хранить отдельно от пищевых продуктов.
<b>Гарантийный срок хранения</b>	В не вскрытой таре производителя 18 месяцев со дня изготовления.
<b>Транспортировка</b>	По ГОСТ 19433 продукция относится к 3 классу опасности, подкласс 3.3. Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в упаковке изготовителя в условиях, обеспечивающих сохранность тары, упаковки и качества, исключая воздействие атмосферных осадков (крытые фургоны, вагоны и т.п.) при температуре не выше +40 °С.
<b>Утилизация отходов</b>	Продукцию не сливать в канализацию, водоемы, на землю. После полного высыхания остатков эмали может быть утилизирована как бытовой или строительный мусор.
<b>Безопасность</b>	Продукция пожаровзрывоопасна и токсична. Применять индивидуальные средства защиты рук и органов дыхания. Во время и после работы обеспечить хорошую вентиляцию. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Не использовать вблизи открытого огня. При попадании на кожу и в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

---

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.