



Лист технических данных
Версия 2

Краска ФАСАДНАЯ акриловая
ТУ 2316-005-49630959-04

Назначение	Для наружной и внутренней окраски кирпичных, бетонных, оштукатуренных, деревянных и других поверхностей (кроме полов), в том числе помещений с повышенной влажностью (ванны, кухни).
Свойства	Образует матовое, однородное, гладкое, влагостойкое, устойчивое к атмосферным воздействиям паропроницаемое покрытие. Колеруется водными и универсальными колеровочными пастами в пастельные тона. Подходит для ручного и машинного колерования.
Состав	Вода Акриловый латекс Микронизированный мрамор Диоксид титана Целевые микродобавки
Упаковка	Пластиковая тара массой 1,4 кг, 3 кг, 6,5 кг, 13 кг, 35 кг

Технические характеристики

Внешний вид	Однородная масса белого цвета
Внешний вид пленки после высыхания	Ровная, без видимых включений
Вязкость по Брукфильду, сПз, шпиндель №5, V=20 об/мин, 25°C	5000-6000
Степень перетира, мкм, не более	30
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при (20±2)°C, ч, не менее	24
Морозостойкость, циклы	5
pH	6,5-9,5
Температура нанесения, °C, не ниже	+8
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C, час, не более	1
Время полного высыхания, час	24
Расход (на один слой)	150г/м ²

Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°C. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.
Гарантийный срок хранения	В нескрытой таре производителя 24 месяца со дня изготовления.
Транспортировка	Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных мер не требуется.
Утилизация отходов	Тара и неиспользованные остатки краски после высушивания утилизируются как бытовые отходы.
Безопасность	Краска пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты рук. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.