

Лист технических данных Версия 1

ПРОПИТКА для ПОЛА ТУ 2316-003-49630959-04

Назначение Для увеличения срока службы деревянных поверхностей, подвергающихся интенсивному воздействию влаги, высокой температуры и механическому воздействию

Свойства Глубоко проникает и предохраняет древесину от появления синевы, плесени, грибка, древесных насекомых. Обладает грязе-водоотталкивающими свойствами. Не образует скользкого пленочного покрытия.

Состав Акриловая дисперсия
Гидрофобизирующие добавки
Вода

Упаковка Пластиковая тара объемом 1 л, 3 л.

Технические характеристики

Внешний вид	Молочная жидкость
Морозостойкость, циклы	5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, час, не более	1
Время полного высыхания, час	72

Условия хранения Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°C. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.

Гарантийный срок хранения В не вскрытой таре производителя 24 месяца со дня изготовления.

Транспортировка

Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных мер не требуется.

Утилизация отходов

Тара и неиспользованные остатки пропитки после высушивания утилизируются как бытовые отходы.

Безопасность

Продукция пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты рук. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.