

<b>Назначение</b>	Для окрашивания чистых или проржавевших металлических поверхностей с толщиной прочно связанной ржавчины до 100 мкм (двери, трубы, гаражи, оконные решетки, детали транспортной техники, декоративные ограждения). Возможно нанесение на древесину, кирпич, бетон.
<b>Свойства</b>	Сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины (препятствует возникновению коррозии), антикоррозионного грунта (не требует предварительного грунтования) и эмали (окрашивает). Подходит для фасадных и интерьерных работ.
<b>Состав</b>	Алкидно-уретановая смола, наполнитель, сиккатив, преобразователь ржавчины, пигменты.
<b>Упаковка</b>	0,8 л (металлическая банка) 1,8 л (металлическая банка) 5 кг (металлическое ведро) 22 кг (металлическое ведро)
<b>Цветовая гамма</b>	Белый Светло-серый Бежевый Ярко-желтый Зеленый Синий Красный Коричневый Черный
<b>Технические характеристики</b>	
Внешний вид пленки после высыхания	Ровная, без видимых включений, допускается незначительная шагрень
Цвет пленки	Соответствует стандартному образцу
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ 246, сопло 4, сек	150 – 300
Степень перетира, мкм (не более)	25
Время высыхания до степени 3, ч (не более)	5
Массовая доля нелетучих веществ, % (не менее)	60
<b>Условия хранения</b>	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +50С.
<b>Гарантийный срок хранения</b>	В невскрытой таре производителя 18 месяцев со дня изготовления.
<b>Транспортировка</b>	По ГОСТ 19433 продукция относится к 3 классу опасности, подкласс 3.3. Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в упаковке изготовителя в условиях, обеспечивающих сохранность тары, упаковки и качества, исключая

---

	воздействие атмосферных осадков (крытые фургоны, вагоны и т.п.) при температуре не выше +40 °С.
<b>Утилизация отходов</b>	Продукцию не сливать в канализацию, водоемы, на землю. После полного высыхания остатков эмали может быть утилизирована как бытовой или строительный мусор.
<b>Безопасность</b>	Продукция пожаровзрывоопасна и токсична. Применять индивидуальные средства защиты рук и органов дыхания. Во время и после работы обеспечить хорошую вентиляцию. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Не использовать вблизи открытого огня. При попадании на кожу и в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

---

Информация верна на дату публикации. В связи с дальнейшим развитием технологий и совершенствованием продукта, мы оставляем за собой право вносить любые изменения без предварительного предупреждения.