

Лист технических данных
Версия 1

**Краска акриловая
интерьерная моющаяся
цветная**
ТУ 2316-005-49630959-04

Назначение Для качественной декоративной отделки стен и потолков внутри помещений по гипсокартону, кирпичу, бетону, штукатурке, древесине, всем типам обоев и другим поверхностям (кроме полов).

Свойства Устойчива к многократной влажной уборке. Не выгорает под воздействием солнечных лучей.

Состав Акриловый латекс
Микронизированный мрамор
Диоксид титана
Вода
Целевые микродобавки
Пигменты

Цвета	<ul style="list-style-type: none">• Имбирь• Тирамису• Миндаль• Крем-брюле• Ваниль• Зеленый чай• Мохито• Мята	<ul style="list-style-type: none">• Голубой лед• Можжевельник• Халва• Шафран• Барбарис• Розмарин• Лаванда• Пломбир• Черный трюфель
--------------	---	--

Упаковка Пластиковая тара объемом 3,7 кг

Технические характеристики

Внешний вид	Однородная масса определенного цвета
Внешний вид пленки после высыхания	Ровная, без видимых включений
Вязкость по Брукфельду, сПз, шп.5, V=20 об/мин, 25°C	5000-6000
Степень перетира, мкм, не более	30
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
Стойкость пленки к статическому воздействию воды	24

при (20±2)°С, ч, не менее	
Морозостойкость, циклы	5
pH	6,5-9,6
Температура нанесения, °С, не ниже	+8
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, час, не более	1
Время полного высыхания, час	24

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже 0°С. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.

Гарантийный срок хранения

В не вскрытой таре производителя 24 месяца со дня изготовления.

Транспортировка

Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных мер не требуется.

Утилизация отходов

Тара и неиспользованные остатки краски после высушивания утилизируются как бытовые отходы.

Безопасность

Краска пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.